Fabrication sous ISO 14001 ISO 9001

EVA805

ACC805LARG

ACC805

>> Utilisation (*)

Cet équipement a été conçu pour protéger l'utilisateur contre les risques de blessure aux yeux et au visage par des impacts mécaniques.
Entretien des espaces verts, élagage, jardinage, exploitation forestière, meulage, décapage...

>> Caractéristiques techniques

- Les écrans faciaux EVA805 sont constitués d'un serre-tête en polypropylène, d'une calotte jaune en polypropylène et d'une visière polycarbonate incolore 305 x 190 mm.
- Le serre-tête comporte deux articulations latérales permettant la rotation de l'ensemble calotte-écran avec possibilité de réglage du couple de serrage par système vis/écrou.
- Une mousse anti-transpiration en P.V.C est fixée sur la face avant.
- Les deux sangles supérieures permettent le réglage en hauteur par picots.
- Le réglage autour de la tête est obtenu par un ensemble pignon/crémaillère.
- La visière est fixée sur le serre-tête par des cavaliers.
- **Epaisseur de la visière:** 1.00 mm.
- **Poids de l'équipement:** 230 grammes.
- Possibilité d'avoir des écrans de rechange (vendu séparément).
  Réf - **ACC805** (305 x 190 mm)
  - **ACC805LARG** (395 x 200 mm).
- **Conditionnement:**
  - **EVA805:** - carton de 60 unités.
  - **ACC805 et ACC805LARG:** carton de 200 unités.
- **Sous-conditionnement:**
  - **EVA805:** - carton de 10 unités.
  - **ACC805 et ACC805LARG:** - à l'unité.

En savoir plus sur **www.singer.fr**

>> Principaux atouts

- Article très léger et facile d'utilisation
- Possibilité de changer la visière usagée ou détériorée (voir nos références ACC805 ou ACC805LARG).
- Ajustement facile du serre-tête grâce au système à crémaillère.

>> Conformité

Cet équipement de protection oculaire a été testé suivant la norme européenne suivante:
EN 166 : 2001. Protection individuelle de l'oeil - Spécifications.
Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). **Catégorie II.**
Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **CERTOTTICA.** Organisme notifié **n°0530.**
Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

Protection mécanique	Symbole **B**	Résistant contre les impacts à moyenne énergie de particules lancées à grande vitesse (correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm et ayant une masse minimale de 0.86g lancée à 120 m/s).
Qualité optique	Symbole **1**	Classe 1 (travaux continus).

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS_2019_02_05 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia