PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR66 - Pantalon Ultra Bizflame

Collection: Bizflame Ultra
Gamme: Résistant à la flamme
Tissu exterieur: Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone 340g

information produit

Conçus pour les conditions les plus difficiles, ces pantalons combinent confort , résistance et une fonctionnalité exceptionnelle. Fabriqué avec un tissu résistant qui résiste au lavage industriel, il conservera sa forme et sa couleur tout au long de sa vie.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Type PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Bizflame Ultra

Bizflame Ultra est mélangé à partir de 80% de coton, 19% de polyester et 1% de fibre de carbone, 340g. Le contenu en polyester FR de Bizflame Ultra offre une excellente résistance à l'abrasion, au retrait et à la couleur. Ce tissu est assez robuste pour résister aux rigueurs de la lessive industrielle le rendant idéal pour l'industrie off shore

Résistant à la flamme

Nous sommes les leaders de l'industrie dans la fourniture de vêtements résistant à la flamme pour les environnements dangereux. Notre gamme est le fruit de résultat d'années d'expérience combinée avec la technologie de pointe et de la recherche de marché. Nous nous sommes engagés à la santé, la sécurité et le confort de l'utilisateur et avoir une large gamme de produits adaptés à tous les climats et toutes les utilisations.

Caractéristiques

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- certifié contre les projections de métal en fusion
- 100% sans métal

Short: 29"ou 74cm ajustable à Reg 31" ou 79cmReg: 31" ou 79cm ajustable à Tall 33" ou 84cm

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR66 - Pantalon Ultra Bizflame
Code Douanier: 6203421100

Laboratoire d'essai
OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°.: 0534)
Sebenhirtenstrasse 12A
1230, Austria
Contact: Marion Pfeiler
N° de certificat: VN625 154930

Entretien et Lavage

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FR66ORR30	Orange	43.0	28.0	58.0	0.8930	0.0698	5036108320363	15036108809131
FR66ORR32	Orange	43.0	28.0	58.0	0.9170	0.0698	5036108320370	15036108809148
FR66ORR33	Orange	43.0	28.0	58.0	0.9250	0.0698	5036108320387	15036108809155
FR66ORR34	Orange	43.0	28.0	58.0	0.9580	0.0698	5036108320394	15036108809162
FR66ORR36	Orange	43.0	28.0	58.0	0.9920	0.0698	5036108320400	15036108809179
FR66ORR38	Orange	43.0	28.0	58.0	1.0000	0.0698	5036108320417	15036108809186
FR66ORR40	Orange	43.0	28.0	58.0	1.0290	0.0698	5036108320424	15036108809193
FR66ORR41	Orange	43.0	28.0	58.0	1.0300	0.0698	5036108320431	15036108809209
FR66ORR42	Orange	43.0	28.0	58.0	1.0500	0.0698	5036108320448	15036108809216
FR66ORR44	Orange	43.0	28.0	58.0	1.0700	0.0698	5036108320455	15036108809223
FR66ORR46	Orange	43.0	28.0	58.0	1.1100	0.0698	5036108320462	15036108809230