coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EUROLITE 6030

Réf. MOP6030

Manutention et travaux de précision

Milieu sec

Les +

- Confort
- Dextérité (effet seconde peau)
- Respirabilité
- Bon rapport qualité/prix

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
P6027	7	5	50
P6028	8	5	50
P6029	9	5	50
P6030	10	5	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Cavalier individuel brochable

DESCRIPTION

Tricot gris sans couture à base de polyester, jauge 13,
Enduction palmaire en PU gris.
Poignet tricot

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries légères
- Maintenance
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux d'assemblage minutieux, tri de petites pièces, petite visserie, montage de composants électroniques, manipulation de micro-processeur, fabrication de médicaments, cosmétiques, travaux d'aménagement intérieur, pose de cloison sèche.

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

coverguard® EUROLITE 6030

Réf. MOP6030

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge 13

Couleur	Gris
Couleur 2	Gris
Forme	Gant
Environnement	Milieu sec
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Polyester
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	lisse
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/04/20/1185**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009	Exigences générales pour les gants de protection
EN388:2016 3.1.3.1.X.	Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 11/04/2023

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57